



Nitro-C^{TM/MC}



6-2-0 + 29% C

Nutriment liquide riche en carbone pour l'imprégnation

Nitro-C avec 29 % C est un nutriment liquide riche en carbone conçu pour l'imprégnation ou l'incorporation dans les engrais granulaires et liquides. Ce produit favorise l'absorption des nutriments à travers les racines et les feuilles. Extrait d'un mélange exclusif d'acides humiques et fulviques, le carbone de **Nitro-C** facilite l'utilisation optimale des nutriments disponibles pour stimuler pleinement la croissance, la floraison et la maturation des plantes au cours de la saison.

Nitro-C est un complément aux engrais granulaires ou liquides appliqués en bande pour le démarrage des cultures. Il facilitera l'absorption des nutriments contenus dans les engrais de démarrage. Pour obtenir un effet optimal, appliquer **Nitro-C** directement sur les engrais granulaires ou l'incorporer aux engrais liquides. Pour plus d'information sur **Nitro-C**, consulter votre conseiller agronomique.

avantages agronomiques

- Facilite l'absorption des nutriments contenus dans les engrais de démarrage
- Améliore le transport des éléments nutritifs dans la plante
- Encourage la croissance, la floraison et la maturation
- Source de carbone efficace

densité **1,080 kg/L**

Analyse minimale garantie

Azote total (N)	6 %	Matière organique (dérivée de la léonardite)	29 %
Acide phosphorique assimilable (P ₂ O ₅)	2 %		

Dose gallon US/acre		Moment d'application et remarques	
Dose L/ha			
Type d'engrais			
Imprégnation			
Engrais granulaires	2 L par tonne d'engrais	0,5 gal US par tonne d'engrais	S'assurer que Nitro-C soit entièrement absorbé avant d'ensacher ou de transférer dans les boîtes d'engrais des semoirs.
Engrais liquides	1-1,5 L par 160 L d'engrais liquide	0,3-0,4 gal US par 42,3 gal US d'engrais liquide	Incorporer aux engrais liquides le plus longtemps possible avant l'utilisation pour permettre d'obtenir l'effet complexant maximum.

Appliquer la dose suggérée. Volume d'eau: au moins 200 L/ha (21,5 gallons/acre).

Entreposage et élimination. Ce produit doit être entreposé une température entre 10 °C et 30 °C. Ne pas empiler plus de deux palettes de haut. **Garder hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.** Ne pas appliquer directement aux cours d'eau et étangs. Ne pas contaminer l'eau par le rinçage d'équipement ou l'élimination des déchets.

Sécurité. Toujours porter des équipements de protection pour les mains et les yeux lors de la manipulation du produit. **En cas de contact avec les yeux,** rincer abondamment avec de l'eau, consulter un médecin. **En cas de contact avec la peau,** laver à l'eau claire. **En cas d'ingestion, si la personne est consciente,** donner deux verres d'eau et induire le vomissement, consulter un médecin.

Avertissement. Ce produit ne doit être employé que de la manière recommandée.

Garantie. La garantie du vendeur sera limitée aux termes de cette étiquette. L'acheteur sera alors responsable de tous les risques et dommages aux personnes et à la propriété résultant de l'usage ou du traitement de ce produit et accepte donc les conditions stipulées.